



## MIF-509 KS (EJ TB-485)

Artikelnummer: 20170449, E-nummer: 5870879



Den beröringsfria 509-läsaren är fullt integrerad i R-CARD 5000-systemet och passar lika bra ute som inne. Läsaren erbjuder en belyst knappsats och en stor färgdisplay på 2,8 tum för visning av grafiska symboler och text. I displayen visas de vanligaste passeruppmaningarna med stora tydliga ikoner, exempelvis "Visa kort" eller "Ange kod". På samma sätt får användaren snabb återkoppling på dörrens status, till exempel om den är olåst eller om larmet är tillkopplat.

Läsarens standardbild kan dessutom ersättas med egen logotype och valfri informations- eller välkomsttext.

Läsaren har även ett inbyggt behörighetsstyrt menysystem för de dörrstyrningar som utförs mer sällan. Användaren kan bland annat enkelt byta pinkod direkt i läsaren, till- och frånkoppla larmområden eller "köpa tid" – allt med en unikt tydlig hantering tack vare den stora skärmen och menysystemet. 509-läsaren kan användas som initieringsläsare i anläggningar med offline-läsare och erbjuds med lästekniken Mifare Classic och Desfire EV2 RCO app.

Denna modell ansluts till RCO lokalbuss då omvandlarkortet TB-485 för DB/DIO inte ingår.



Utförande:	Slagtålig PC/ABS-plast i härdat glas. Svart
Display:	2,8-tumsdisplay i färg med QVGA-upplösning
Systemkrav R-CARD M5:	Version 5.40.2 eller senare
Systemkrav UC-50:	Version 2.91F8 eller senare
Systemkrav DB-50/DB-50 Light:	Version 3.06 eller senare
Systemkrav DIO-5084:	Version 2.10 eller senare
Anslutningar:	Lokalbuss RS-485
Kommunikation:	Lokalbuss RS-485
Matningsspänning:	12-30 V DC SELV
Strömförbrukning:	Max 65 mA @24 V DC
Vikt:	0,2 kg
Temperaturområde:	-30 till +60 °C
Mått (BxHxD):	71,3x186,4x21,4 mm
Kapslingsklassning:	IP 43
IK-klassning:	IK 08
Lästeknik:	Desfire EV2 RCO app, Mifare Classic
Sändarfrequens:	13,56 MHz
Läsavstånd:	Ca 3 cm beroende på transponder
Inläsning som stöds:	Desfire RCO App, serienummer och sektorläsning
SBSC Certifierad:	Larmklass 3/4 SSF 1014 Certnr: 16-422